Produktdatenblatt

KSA TOOLSYSTEMS
Autoglas-Spezialwerkzeuge und Chemieprodukte

Vollsynthetisches-Hochleistungsfett, 10g

Artikel Nr.: VHF-010
bestellen im KSA-Shop

Ausgabe: 16.06.2022



PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielseitig einsetzbares Hochleistungsfett für höchste Ansprüche in Spritzgießformen.

- Einsatztemperatur bis 180°C (kurzzeitig 200°C)
- Langzeitschmierung
- Hoher Korrosions- und Verschleißschutz
- Hervorragendes Konsistenz-Temperaturverhalten

Einsatzgebiete:

Zur Schmierung von Auswerfern, Schiebern und Säulenführungen sowie allen beweglichen und gleitenden Werkzeug- und Formkomponenten.

Anwendung:

Schmierstelle gründlich reinigen und Fett dünn auftragen.

Daten

VHF-010	Wert	Prüfverfahren
Farbe	beige	DIN ISO 2049
Maximale Temperatur	180 °C	
Tropfpunkt	≥ 240 °C	DIN ISO 2176
NLGI-Klasse	1–2	DIN 51818
Walkpenetration	285–315 1/10mm	DIN ISO 2137
Grundöl	Polyalphaolefin	
Verdicker	Polyharnstoff	
Dichte	0,92 g/cm³	DIN 51 757

Gebinde/Verpackungseinheiten

Dose zu 10 g

Gefahrenhinweise siehe Sicherheitsdatenblatt

© KSA Toolsystems GmbH, Werkstraße 14, 77815 Bühl
Tel.: +49(0)7223/2818247 | Fax: +49(0)7223/2818246 | E-Mail: info@ksa-toolsystems.de | Internet: www.ksa-toolsystems.de
HRB 707802 | USt-IdNr.: DE 220 589 271 | St.Nr.: 36060/27705 | WEEE-Reg.-Nr. DE 55430627